ChargePack® Personal

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ ÜNİTESİ

- Tüm araçlarla uyumlu
- 1 fazda 7,4kW, 3 fazda 22kW ayarlanabilir maksimum güç çıkışı
- Otomatik faz algılama sistemi ile 1 fazda da çalışabilme
- 2 adet Slave (kullanıcı), 1 adet Master RFID kart
- Tak&Çalıştır özelliği
- Aşırı akım, düşük gerilim, aşırı gerilim, kısa devre, yüksek sıcaklık, topraklama kontrolü, anlık yüksek gerilimlere karşı dahili koruma
- AC 30mA ve DC 6mA RCD Kaçak Akım Koruma
- EN 61851 Standardı

Tak&Çalıştır Özelliği

Müstakil alanlarınız için Tak&Çalıştır özelliğini aktif ederek herhangi bir yetkilendirme protokolüne ihtiyaç duymadan pratik ve hızlı şarj başlatabilirsiniz.

Tak&Çalıştır özelliğini istediğinizde aktif veya pasif duruma getirebilirsiniz.

RFID Kart ile Şarj

Hera şarj istasyonları, ortak alanlarda kullanımı daha güvenli hale getiren 2 adet Slave (kullanıcı), 1 adet Master RFID kartlar ile sunulur ve yetkisiz kişilerin şarj etmesi engellenir.

- Kablo düzenleyici fonksiyonel tasarım
- Her yönden farkedilebilir beşgen durum LED'leri
- Gövde açılmadan montaj kolaylığı
- Hava şartlarına uygun tasarım
- Çift katmanlı polikarbon gövde tasarımı
- Kilitli soket tutucu
- Hızlı ve kolay kurulum
- 81 ilde yerinde servis ve bire bir değişim garantisi
- Patentli tasarım
- 3yıl garanti

Kablo Düzenleyici Fonksiyonel Tasarım

Kablo sarmak için uygun dış tasarım ve dahili soket tutucu ile şarj istasyonunuzu ek kablo düzenleyici aparatlara ihtiyacınız olmadan kullanabilirsiniz. Soket tutucu üzerinde bulunan kilit mekanizması soketin kendiliğinden düşmesini engeller.

Her Yönden Farkedilebilir Beşgen LED

Hera şarj istasyonları şarj durumlarını rahatça takip edebileceğiniz, her yönden farkedilmesi kolay beşgen LED tasarımına sahiptir. Şarj istasyonun ön panelinde bulunan durum LED'i değişkenleri şarj işlemi sırasında farklı renklerle yanarak kullanıcıya anlık uyarı mesajları verir.



Gövde Açılmadan Montaj Kolaylığı

Hera şarj istasyonları, ana gövde açılmadan arka kısmında bulunan bağlantı paneli ile 10 dakika gibi kısa bir sürede pratik, hızlı ve güvenli bir şekilde montaj yapılabilir.

Zorlu Hava Koşullarına Tam Uyum

IP55 IK10

Zorlu hava koşullarına dayanıklı Hera şarj istasyonları IP55 ve IK10 dayanıklılık standardlarına sahiptir. Geniş sıcaklık aralığı (-40°C ile +50°C) sayesinde sıcak ve soğuk iklim koşullarında güvenilir performans sunar.

3 Yıl Garanti

Üç Yıl Garanti

Hera şarj istasyonunuzu www.heracharge.com web adresinden kaydettiğinizde, 2 yıllık standart garanti sürenizi ücretsiz olarak 1 yıl daha uzatıyoruz. Böylece toplamda 3 yıl boyunca ürününüz garanti kapsamında olacak.

81 ilde TEKNIK SERVIS

Müşteri Hizmetleri 0850 244 0708

Bire Bir DEĞİŞİM GARANTİSİ

Hera, bakım ve onarım konusunda Türkiye genelinde kaliteli ve hızlı teknik servis hizmeti sunmaktadır. Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve ürünlerimizin performansını en üst düzeyde tutmak için profesyonel bir şekilde hizmet verilmektedir.

Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızla her zaman yanınızdayız, şarj istasyonunuzla ilgili herhangi bir sorunla karşılaştığınızda müşteri hizmetlerimizi arayabilirsiniz.

Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızla garanti kapsamındaki Hera şarj istasyonunuzun arızalanması durumunda, teknik servisimizin tuttuğu rapor doğrultusunda ürününüz onarım yapılmaksızın yenisi ile bire bir değiştirilir.

Uzatılabilir Ek Garanti

www.heracharge.com üzerinden ücretsiz 3 yıl garantiniz ekonomik bir ücret ile 5 yıla kadar uzatılabilir. Ürününüze ek güvence sağlayabilirsiniz.

Otomatik Faz Algılama Sistemi

Elektriksel altyapınız uygun değilse bile dahili faz algılama sistemi 3 fazlı şarj istasyonunuzu 1 fazlı altyapınızda da kullanmamıza imkan sağlıyor. Otomatik olarak çalışan bu sistem, ilk enerji verildiğinde şebeke bağlantısını tarayarak çalışma modunu belirler.

Ayarlanabilir Güç Çıkışı

Hera mobil uygulaması ile şarj istasyonunuzun güç çıkışını ayarlayabilirsiniz. Mevcut elektriksel altyapınıza bağlı olarak seçebileceğiniz güç çıkışları, güvenli şarj imkanı sağlamaktadır.

Çift Katmanlı Polikarbon Gövde Tasarımı

Dış koşullara karşı yüksek dayanıklılığa sahip Hera şarj istasyonları, çift katmanlı Polikarbon UL 94 V0 gövde yapısı ile yüksek sıcaklıklara dayanımı ve güvenliği en üstlere taşımaktadır. IK10 seviyede darbe koruma güvenlik sertifikasına sahiptir.

Sertifikasyon

Hera şarj istasyonları üçüncü taraf Avrupa Birliği onaylı test laboratuvarlarında gerçekleştirilen ilgili tüm testlerden başarıyla geçmiştir. EMC(elektromanyetik uyumlukluk), LVD(alçak gerilim direktifi), CE, RoHS, asgari IP54 koruma sınıfı ve IK10 darbe koruma sınıfı test raporlarına sahiptir.

Karbon (Co2) Ayak İzi Politikamız

Hera şarj istasyonları üretiminden dağıtımına kadar olan süreçlerde dünya karbon ayak izini azaltmak için çalışmaktadır. Temiz enerjiye geçişi desteklemekten gurur duyuyoruz. Sağladığımız şarj çözümleri, karbon nötr bir geleceğe katkıda bulunarak sera gazı emisyonlarını azaltmaya ve gelecek nesiller için daha sürdürülebilir bir dünya yaratmaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca Hera şarj istasyonları ambalajında kullanılan tüm malzemeler geri dönüştürülebilir materyallerden oluşturulmuştur.

Yerli Üretim

Yazılımı, donanımı ve tasarımıyla tamamen yerli bir üretici olan Hera, yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Yerli üretimi sayesinde hızlı teslimat, garanti, servis ve yedek parça gibi satış sonrası hizmetlerde de sorunsuz bir deneyim sunmaktadır.

Teknik Özellikler

Ürün Modeli	:	Personal				Smart				Smart+			
Kablo/Soket	:	Kablo		Soket		Kablo		Soket		Kablo		Soket	
Çıkış gücü	:	7,4kW	22kW	7,4kW	22kW	7,4kW	22kW	7,4kW	22kW	7,4kW	22kW	7,4kW	22kW
Ürün Kodu	:	BC11C	BC31C	BS11C	BS31C	BC12C	BC32C	BS12C	BS32C	BC13C	BC33C	BS13C	BS33C
Faz adedi	:	1 Faz	3 Faz	1 Faz	3 Faz	1 Faz	3 Faz	1 Faz	3 Faz	1 Faz	3 Faz	1 Faz	3 Faz
AC Çalışma Gerilimi	:	32A											
AC Çalışma Akımı Maks.	:	196-264V/340-460V											
Çalışma Frekansı(Hz)	:	50/60											
Rotary Swicth ile Güç Çıkışı Ayarı	:	✓		✓		×		×		×		×	
Mobil App/Web ile Güç Çıkışı Ayarı	:	×		×		✓		✓		✓		✓	
Reset Butonu ile Ayar Sfırlama	:	×		×		✓		✓		✓		✓	
RFIDkart	:	✓											
Tak&Çalıştır	:	✓											
Ethernet	:	×		×		✓		✓		✓		✓	
WiFi	:	×		×		✓		✓		✓		✓	
Bluetooth	:	×		×		✓		✓		✓		✓	
4G	:	×		×		×		×		✓		✓	
Mobil AppDesteği	:	×		×		✓		✓		✓		✓	
OCPP 1.6J(2.0'a Güncellenebilir)	:	×		×		✓		✓		✓		✓	
Dinamik Yük Yönetimi(OCPPile)	:	×		×		✓		✓		✓		✓	
Dahili Kablo Uzunluğu	:	5m		×		5m		×		5m		×	
MID Metre	:	×		×		Opsiyonel		Opsiyonel		Opsiyonel		Opsiyonel	
Acil Durum Butonu	:	Opsiyonel											
AC30mA Kaçak Akım Koruma	:	✓											
Aşırı Gerilim Koruması	:	✓											
Düşük Gerilim Koruması	:	✓											
Aşırı Akım Koruması	:	✓											
Aşırı Sıcaklık Koruması	:	✓											
Kısa Devre Koruması	:	✓											
Topraklama Kontrolü	:	✓											
EMC Uygunluk Sertifikası	:	✓											
LVD Sertifikası	:	✓											
CE Deklarasyonu	:	✓											
Çok Renkli Durum LED'leri	:	✓											
Polikarbonat UL94V0 Dış Gövde	:	✓											
IK Koruma Seviyesi	:	IK10											
IP Koruma Seviyesi	:	IP55		IP54		IP55		IP54		IP55		IP54	
Ağırlık	:	6,8Kg		4,4Kg		6,8Kg		4,4Kg		6,8Kg		4,4Kg	
Çalışma Sıcaklığı	:	-40°C...50°C											
Garanti Süresi	:	3yıl											
Uzatılmış Garanti Seçeneği	:	✓											
Bire Bir Değişim Garantisi		✓											